

QGIS Application - Bug report #19732

starting qgis-bin.exe with command line options shows message e.g. invalid layer --profiles-name

2018-08-29 03:32 PM - Stefan Overkamp

Status:	Closed	
Priority:	Normal	
Assignee:		
Category:	Build/Install	
Affected QGIS version:	3.2.2	Regression?: No
Operating System:	Windows 7	Easy fix?: No
Pull Request or Patch supplied:	No	Resolution: invalid
Crashes QGIS or corrupts data:	No	Copied to github as #: 27557
Description		
starting qgis-bin.exe with command line option (e.g. --profiles-path) raises critical messages: Layer ist ungültig : Der Layer D:\einstellungen\default ist kein gültiger Layer und kann nicht zur Karte hinzugefügt. Grund: Layer ist ungültig : Der Layer D:\einstellungen\--profiles-name ist kein gültiger Layer und kann nicht zur Karte hinzugefügt. Grund: start "QGIS" /B P:\qgis\v3\bin\qgis-bin.exe --profiles-path "D:\einstellungen\QGIS3" --profiles-name "default" %*		

History

#1 - 2018-08-29 05:30 PM - Giovanni Manghi

- Status changed from Open to Feedback

"%*" is for?

#2 - 2018-08-29 05:31 PM - Giovanni Manghi

- Category changed from GUI to Build/Install

#3 - 2018-08-29 05:33 PM - Giovanni Manghi

Did it worked as expected on 2.18?

#4 - 2018-08-29 07:31 PM - Jürgen Fischer

- Resolution set to invalid

- Status changed from Feedback to Closed

Stefan Overkamp wrote:

starting qgis-bin.exe with command line option (e.g. --profiles-path) raises critical messages:

Layer ist ungültig : Der Layer D:\einstellungen\default ist kein gültiger Layer und kann nicht zur Karte hinzugefügt. Grund:

Layer ist ungültig : Der Layer D:\einstellungen\--profiles-name ist kein gültiger Layer und kann nicht zur Karte hinzugefügt. Grund:

start "QGIS" /B P:\qgis\v3\bin\qgis-bin.exe --profiles-path "D:\einstellungen\QGIS3" --profiles-name "default" %*

--profiles-name does not exists - it's called --profile.

Giovanni Manghi wrote:

| "%*" is for?

The arguments the batch file was called with (see for instance <https://ss64.com/nt/syntax-args.html>)